

FerroSorp® DG

So entschwefeln Sie richtig

Wir bieten:

- Eisenhydroxide mit hohem amorphen Anteil
- Schnelle Reaktion garantiert
- Premiumprodukte aus zertifizierter Produktion gemäß DIN EN ISO 9001:2015
Made in Germany
- Düngemittelkonformität
- Gefahrstofffreiheit
- FiBL-gelistete Produkte


Wirkungsweise und Vorteile unserer FerroSorp® DG-Reihe für Ihre Anlage:

- Sichere H₂S-Eliminierung
- Bindung der Sulfide bereits im Gärsubstrat
- Erhöhte Verfügbarkeit von prozessinternen Spurenelementen
- Erhöhung des Puffervermögens
- Keine Aufsalzung des Gärmediums
- Schwefel verbleibt pflanzenverfügbar im Gärrest
- Ungehemmte Methanogenese und optimierte Biogasausbeute

Eisen ist nicht gleich Eisen!

Ein hoher Eisenanteil sagt nichts über die Effizienz aus.

- Amorph
- Kristallin
- Effizienz



Die FerroSorp® DG-Reihe bietet für jede Anlage das optimale Produkt!

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne!

Unsere effizienten Eisenhydroxide

FerroSorp® DGp



Unser effizientes Multitalent
Pulverförmiges Eisenhydroxid
für eine beschleunigte Reaktion
ab > 15 Tagen Verweilzeit
Korngröße 0 – 0,5 mm

FerroSorp® DGμ25



Das Feinste vom Feinen
Unser Pulver mit der höchsten
Reaktionsgeschwindigkeit
für > 1,5 Tage Verweilzeit
Optimierte Korngröße < 25 μm

FerroSorp® DGm



Für längere Verweilzeiten
Pulverförmiges Eisenhydroxid
für > 100 Tage Verweilzeit
Korngröße 0 – 0,5 mm

FerroSorp® DG+



Staubarmes Eisenhydroxidpulver
Für Verweilzeiten > 30 Tage
Korngröße 0,15 – 0,5 mm

FerroSorp® DGf-TSK



Feuchtmaterial in seiner Bestform
Krümelig-erdfeucht, mit sehr hoher
Reaktionsgeschwindigkeit und
hohem Eisenanteil, bestes Preis-
Leistungs-Verhältnis

FerroSorp® DGf-Tz



Feuchtmaterial in idealer Portionsgröße
Stichfest-erdfeucht, mit sehr
hoher Reaktionsgeschwindigkeit,
ausschließlich in Big Bags erhältlich

Verpackung

- Unsere Pulverprodukte erhalten Sie in praktischen, fermentierbaren Säcken oder auch im Big Bag, jeweils auf Einwegpalette sowie lose als Siloware
- FerroSorp® DGf-TSK ist in ca. 25 t - Chargen erhältlich

**Wir beraten Sie
gerne persönlich!**

Zeolith Umwelttechnik Berlin GmbH
Goerzallee 305 d · D-14167 Berlin
Telefon: +49 30 847 183 50
Telefax: +49 30 847 183 60
E-Mail: info@zeolith-gmbh.com
<https://zeolith-gmbh.com>

**Langlebigkeit für Ihre Anlage – mit
der richtigen Entschwefelung!**